



Protezione della testa

GALERAS CLEAR

OCCHIALI A MASCHERA

Occhiali a maschera incolore, schermo panoramico per un ampio campo visivo, permette l'utilizzo di occhiali da vista



Certificazioni e norme



EN ISO 16321-1
16321 DELTA DT 1-M 3 4 CE - DELTA DT 1 CE

ANSI Z87.1-2003
Z87+ U6 D3



CSA Z94.3-20

Benefici



Comfort

- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie
- Archetto a forma di cerchietto per non sentire pressione e per non compromettere il comfort
- Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione



Compatibilità

- Montatura trasparente compatibile con lenti correttive
- Nasello flessibile per un comfort ottimale e adattabile a tutte le morfologie.



Vantaggi supplementari

- Percezione dei colori

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Alimenti e bevande
- Manutenzione
- Automotive



Protezione della testa

GALERAS CLEAR

OCCHIALI A MASCHERA

Occhiali a maschera incolore, schermo panoramico per un ampio campo visivo, permette l'utilizzo di occhiali da vista

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Utilizzo	Interno
Tipo di occhiali	Occhiali di protezione
Guarnizione	Guarnizione in schiuma
Materiale delle lenti	Policarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico)
Base lenti	10
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Incolore
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Materiale del nasello	PVC
Materiale della montatura	Nylon, PVC
Montatura	Elastico
Colore della montatura	Incolore
Elastico	Tessile
peso (g)	104



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F. e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

RL20404 KINDLE S3S CI FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint®
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,2208

FOTO PRODOTTO



LINEE



DESCRIZIONE

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe Aluminium e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infenergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

20345:2022

OTTENUTO

≥ 14
≥ 14

16,5
14,5

SOLETTA "Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal""
Resistenza alla perforazione N

≥ 1100
< 10⁹ Ω

Conforme
Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'
Acqua trasmessa dopo 60'
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≤ 30%
≤ 0,2 gr
≥ 0,8
≥ 15

8,8
76,8

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²
Resistenza all'abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

≥ 2
≥ 20
25.600 cicli
12.800 cicli

23,7
189,7
Conforme
Conforme

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

≤ 250
≤ 4
≥ 3
≤ 12
≥ 20

77
3,2
3,4
11,6
36

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 0,31
≥ 0,36
≥ 0,19
≥ 0,22

0,42
0,36
0,31
0,28



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Il produttore dichiara	DELTA PLUS GROUP	
Codice - Nome del prodotto	CONICFIR050 - CONICFIR050 - CONICFIR	
Denominazione del prodotto	Inseri auricolari - TPR (termoplastico) - Cordino - SNR: 34 dB - Scatola da 50	
Identificazione / Tracciabilità	Ogni prodotto riporta un numero di lotto. Per ulteriori informazioni vogliate contattarci. Grazie al numero di lotto sarà possibile assicurare la tracciabilità del DPI.	

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante. DELTA PLUS GROUP

Il prodotto, oggetto della presente dichiarazione e sopra identificato, è conforme alla/e legislazione/i di armonizzazione dell'UE e alle seguenti norme armonizzate:



EN352-2:2020

Categoria III: DPI per rischi che possono avere delle conseguenze molto gravi come la morte o danni irreversibili per la salute (annesso I, Regolamento (UE) 2016/425).

Organismo Notificato che effettua il Esame Tipo UE (modulo B) e che emette il Certificato d'Esame Tipo UE:	2777 - SATRA TECHNOLOGY EUROPE BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE - DUBLIN 15 - DUBLIN - IRLANDA
Certificato d'Esame Tipo UE	2777 13064 04 E02 01
Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato	2777 - SATRA TECHNOLOGY EUROPE BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE - DUBLIN 15 - DUBLIN - IRLANDA

THE GLOBAL BENCHMARK.
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ^{CE}



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

for the following clauses only:
Shock energy absorption capacity
4.2.1.2 front impact, 4.2.1.3 lateral
impact, 4.2.1.4 rear impact
4.2.2 | Penetration



MATERIAL

EXTERNAL SHELL:
HD Polypropylene



INTERNAL SHELL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS
obtained from chemical recycling of
plastic waste.

HEADBAND:
Soft PA Nylon



TEMPERATURE OF USE

-30°C / +50°C



WEIGHT

390 g



SIZE

Universal-adjustable from 51 to 63 cm



WHE00104

○ 201	● 204	● 207
● 202	● 205	● 208
● 203	● 206	● 210



CATEGORY

II

TECHNOLOGIES

- **QUICK FIT SYSTEM** Size adjustment system for maximum stability.
- **2DRY LINER** Moisture-wicking fabric technology for all-day comfort.
- **VENTILATION CHANNELS** 10 air intakes that enhance breathability and comfort.
- **ANTI-INTRUSION MESH** Prevents debris from entering ventilation channels.
- **RING TO HOOK** Chinstrap loop that securely attaches helmet to a harness.
- **EARMUFF ADAPTER ATTACHMENT POINTS** For adapters to secure earmuffs.
- **VISOR ATTACHMENT POINTS** For securing KASK eye protection accessories.
- **INTEGRATED LAMP CLIPS** 4 built-in, nylon lamp attachment points.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

© 2024 KASK S.p.A. All rights reserved.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Il produttore dichiara	DELTA PLUS GROUP	
Codice - Nome del prodotto	M1300VBC_ - M1300VB	
Denominazione del prodotto	Semimaschera monouso - FFP3 - Sintetico non tessuto - Scatola da 10	
Identificazione / Tracciabilità	Ogni prodotto riporta un numero di lotto. Per ulteriori informazioni vogliate contattarci. Grazie al numero di lotto sarà possibile assicurare la tracciabilità del DPI.	

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante. DELTA PLUS GROUP

Il prodotto, oggetto della presente dichiarazione e sopra identificato, è conforme alla/e legislazione/i di armonizzazione dell'UE e alle seguenti norme armonizzate:



EN149:2001+A1:2009

Categoria III: DPI per rischi che possono avere delle conseguenze molto gravi come la morte o danni irreversibili per la salute (annesso I, Regolamento (UE) 2016/425).

Organismo Notificato che effettua il Esame Tipo UE (modulo B) e che emette il Certificato d'Esame Tipo UE:	2797 - BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. JOHN M. KEYNESPLEIN 9 - 01066 - 1066 EP AMSTERDAM - PAESI BASSI
Certificato d'Esame Tipo UE	CE 780955
Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato	2797 - BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. JOHN M. KEYNESPLEIN 9 - 01066 - 1066 EP AMSTERDAM - PAESI BASSI



SHOWA 370W

Il colore chiaro è perfetto per l'uso in ambienti puliti, mentre il durevole rivestimento in nitrile offre presa asciutta e precisione tattile eccellenti. Il design in tessuto aperto sul dorso consente la fuoriuscita di aria e umidità e previene la traspirazione all'interno del guanto. Il 370W è leggero e flessibile per aumentare il comfort e ridurre l'affaticamento della mano.



BENEFICI

- Lavabile in lavatrice
- Maglia senza cuciture
- Forma aderente
- Flessibile
- Migliore presa
- Traspirante

CARATTERISTICHE

- Fodera morbida
- Rivestimento del palmo in nitrile
- Polsino elastico
- Leggero
- Presa liscia

NORME E CERTIFICATI

Cat II



EN
388:2016+A1:2018



4121X

Food Contact



INDUSTRIE



Settore
Automobilistico



Meccanica



Industria
Mineraria

PERICOLO



Uso Generico

USI ED APPLICAZIONI

- Manipolazione di piante e ortaggi
- Riparazioni e manutenzioni automobilistiche
- Manutenzione
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti di olio
- Plantare e rinvasare
- Raccolta
- Assemblaggio componenti
- Controllo di qualità